

**חלק ב - נוסח לדיון בוועדת המשנה לתקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביום
13.7.2010**

סעיף חדש לדיון – בהעדרן של הוראות לפי פרק ה' לחוק שלפיהן יש לבצע התאמות נגישות בתקנות אלה. רשאי הנציב להורות הוראות כאמור ויחולו עליהן תקנות 6(ב) ו-ג). יראו חייב בביצוע נגישות שביצע התאמות נגישות לפי הוראות הנציב כאילו ביצע את חובתו לפי פרק ה' . הערה: עקב הימשכות הליכי התקנת התקנות לפי פרק ה' יש ליתן סמכות זמנית לנציב עד שיתקנו תקנות. סמכות דומה נקבעה בתקנות שוויון זכויות (נגישות לאתר) בתוספת הראשונה.

17. הכוונה

(א) בפרט זה -

"סימן אזהרה"; "סימן מאתר"; "סימן מאתר בתוך בניין"; "סימן מוביל" -
כהגדרתם בחלק ח'1.

"אמצעים להכוונה קולית" - אמצעי המופעל בהימצא אדם העושה בו שימוש במקום מסויים בבנין קיים ומוסר לו מידע קולי, והכל בהתאם להוראות לפי פרק ה' לחוק;

(ב) על בנין קיים חלות הוראות אלה:

(א) פרטים 8.70 עד 8.77 לחלק ח'1 בשינויים אלה:

(1) בכל מקום בפרטים אלה שמופיע "בנין" יראו כאילו היה כתוב "בנין קיים";

(2) בפרט 8.74(ב) המילים " וממנו אל מעלית המצויה במפלס הכניסה" - לא חלה.

(3) בפרט 8.75 -

(א) חלופה א בשרטוט 8.75 אינה חלה;

(ב) במקום-לאחר " במרחק 110 סנטימטרים" יראו כאילו כתוב **"במרחק שאינו עולה על 110 סנטימטרים** בכפוף לכך שאדם העומד לצד קצה הסימן גורם לפתיחה אוטומטית של דלת ההזזה".

(4) בפרט 8.77 המילים " וליד מקום להעלאת נוסעים והורדתם" - לא חלים.

(1) סימן מוביל בתוך בניין מתחיל מהכניסה העיקרית לבניין ומוביל ממנה לעמדת המודיעין בבניין, וממנה עד לסימן המאתר **המוביל להתקני הפיקוד בתחנה של המעלית המרכזית שבמפלס הכניסה הראשית**; אין בבניין מעלית ועמדת מודיעין, מסתיים הסימן המוביל לפני הכניסה הראשית לבניין. **אפשר שבמקום סימן מוביל כאמור קיימים לחלופין אמצעים להכוונה קולית המאפשרים לאדם עם מוגבלות בראיה לזהות כל אחד מהמקומות בבנין הנזכרים בפסקה זו.**

מכאן להתחיל את דיון 13.7.10

(2) הוראות פסקה זו אינן חלות על בנין קיים שהוא מרכז קניות לרבות קניון **ובנין קיים שהוא מקום להתקהלות המשמש לפנאי מופעים ול-בידור**, ובמקומן חלות הוראות אלה:

(א) בהמשך של סימן מוביל אל הכניסה העיקרית לבנין קיים יש סימן

מוביל בתוך הבניין הקיים.

(ב) סימן **מוביל כאמור יוביל -כאמור מוביל אל-**

(1) **במרכז קניות, לרבות בקניון, אל** עמדת מודיעין מאויישת,

ככל שקיימת, במרכז קניית, לרבות בקניין;

(2) במקום להתקלות המשמש למופעים

ולבידור – אל לעמדת שירות מאויישת למכירת כרטיסים

לשירותים הציבוריים הניתנים באותו מקום; במקום

להתקלות. פסקה זו אינה חלה על מקום להתקלות

שהוא חלק ממרכז קניית או קניין והכניסה העיקרית אליו

היא דרך כניסה למרכז הקניית או הקניין אולם אם מקום

להתקלות כאמור הוא חלק מבניין קיים שעיקר שימוש

אינו להתקלות והכניסה העיקרית אליו היא דרך בניין

קיים כאמור, כגון בית קולנוע שנמצא בתוך מרכז קניית.

בקניין או במקום לאכסון ציבורי – אין חובה בסימן מוביל

לפי פסקה (ג)(2)(ב) – לא תחול חובה לפי פרט זה.

הערה: לדין בוועדה

(3) - חייב בביצוע נגישות חייב לִאפשר להעביר בתחומי בנין קיים סימן מוביל

הנדרש לפי התוספת התשיעית לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת

נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003¹. **הערה: לדין בוועדה (מהו**

המיקום הנכון לסימן זה?)

(4) מתקיימות הוראות פרט 8.78(ג)² או לחלופין קיימים אמצעים להכוונה קולית

המאפשרים לאדם עם מוגבלות בראיה לזהות בקלות את התקני הפיקוד שבתחנת

המעלית. **הערה: לדין בוועדה (פסקה זו לא תחול היכן שאין חובה להתקין סימן מוביל עד**

למעליות)

בפרט זה – "הכניסה העיקרית לבנין קיים" – הכניסה אליה מגיע רוב ציבור הולכי

הרגל לבניין;

(ד) האמור בפסקאות (ב) ו-(ג) חל על בנין קיים שהוא בנין כאמור בפרט 8.70(א)

לתקנות התכנון ואינו חל על בנין קיים ששייך למתחם בניינים; **הערה: לדין בוועדה**

לעניין זה – "מתחם בניינים" (Complex) – שני בניינים קיימים לפחות, המצויים זה

בקרבת זה, שניתנים בהם שירותים ציבוריים משלימים או נלווים זה לזה כגון: בית

סוהר, קמפוס אוניברסיטה;

במקום ציבורי לאכסון שתפוסתו 500 איש לפחות וכניסתו ודלפק הקבלה בקרבת **ה**

הכניסה מאויישים ברציפות 24 שעות ביממה, יכול שבמקום הוראות פרטי משנה (א)

עד (ג) יחולו הוראות לפי סעיף 19 יב לחוק **ותחילתן לפי לוחות הזמנים שנקבעו שם.**

לדין בוועדה [לתק' נגישות השירות: במקום ציבורי לאכסון שתפוסתו 500 איש

לפחות וכניסתו ודלפק הקבלה בקרבתה מאויישים ברציפות 24 שעות ביממה, יכול

¹ ק"ת התשס"ג, עמ

² פרט 8.78(ג) - בכל הקומות, יהיה לרוחב הדרכ שברחבת המעלית. סימן מאתר בתוך בניין שאחד מקצותיו יגיע אל אחד לפחות מהתקני הפיקוד בתחנת המעלית שמובילה לכל הקומות; אין בבניין מעלית שמובילה לכל הקומות, יגיע סימן מאתר בתוך בניין אל התקני פיקוד בתחנת שתי מעליות לפחות, ובלבד שתאפשר גישה לכל אחת מן הקומות המשמשות את הציבור.

שבמקום הוראות פרטי משנה 21(א) עד (ג) הרי שלבקשת אדם עם מוגבלות בראיה ממי שמאייש את הכניסה או מדלפק הקבלה, יינתן לו ליווי על-ידי אחד מעובדי המלון עד לקבלה, למעלית, לחדרו או למתקני המלון השונים].

18. **במה ומשטח מוגבה**

- (א) לבמה ולמשטח מוגבה מקובעים או נמצאים במקום דרך קבע מובילה דרך נגישה לפי הוראות תוספת זו או לחלופין לפי תקנות נגישות השירות; הוביל כבש למקומות כאמור – יכול שבית אחיזה מלווה את הכבש רק מצידו האחד ויכול שרוחב הכבש הינו 1.0 מטר לפחות. בפרט זה, "במה" ו-"משטח מוגבה" - כהגדרתם בפרט 3.9.1.1 לתקנות התכנון.
- (ב) קיימות מדרגות עליה לבמה או למשטח מוגבה יש בית אחיזה משני צידיהם ויכול שאחד מהם הינו פריק.

סימן ה – אזהרה

19. **סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים לדין בועדה הסעיף יימחק מהתקנות ויועבר לת"י 1918 חלק 4 הנמצא בשלב של רויזיה על מנת שיכלל בה.**

- בדלתות, מחיצות וקירות שקופים מתקיימות הוראות סעיף 2.2.2.3 בת"י 1918 חלק 4 בחלקו בנין קיים המשמשים את הציבור, ימסומנום אלה לפי פרט 8.79 לתקנות התכנון (הערה: לשקול להפנות לת"י 1918 חלק 4, לבדוק לקראת סוף הדיון בתקנות):
- (א) (1) דלת העשויה חומר שקוף; ואם דלת כאמור משולבת בקיר שקוף, נוסף על האמור בפסקה (ב), ימסומנום גם הקירות הצמודים לדלת במרחק של לפחות 3 מטרים ממזוזות הדלת ויכלולו לפחות ארבעה סימנים נוספים אופקיים כמתואר בציור 11(א).
- (2) קטעי מחיצות וקירות שקופים המצויים בניצב לדרך ימסומנום מול הדרך ובנוסף ימסומנום גם קטעי הקירות הצמודים להם לאורך של 3 מטרים לפחות ויכלולו ארבעה סימנים אופקיים לפחות כמתואר בציור 11(ב).
- (ב) באגף דלת העשויה חומר שקוף –
1. נוסף על האמור בפסקה (א), סימון שול אגף הדלת הנפתח [מינחה?] ודלת מסתובבת יהיה ה~~ינו~~ כאמור בפסקאות (1) ו-(2) בפרט 8.80 לתקנות התכנון;
1. הייתה דלת כאמור משולבת בקיר שקוף בחלק בנין קיים המשמש את הציבור, ה~~נו~~ שיהיה הסימון ה~~ינו~~ כאמור בפרט 8.80 לתקנות התכנון ובנוסף, יש ימצא סימון אנכי כאמור על אגף הדלת בקצהו הצמוד לציר כללי – לשקול לעת סיום התקנות האם להפנות לת"י או להשאיר
- (ג) היתה דלת הזזה דו אגפית עשויה חומר שקוף בחלק בנין קיים המשמש את הציבור, ישנם ימצאו על שני האגפים, לאורך קו המגע ביניהם סימנים כאמור בפרט משנה (ב).
- (ד) הסימנים האמורים בפרט משנה (א) עד (ג) מיוצבים על דלתות כך שייצאו משני צידי אגף הדלת, ולגבי קירות ומחיצות – כך שייצאו מכל צד של קירות ומחיצות כאמור שאליהם יש לציבור גישה.

20. **אזהרה בחלק דרך מוגבה**

במקום שבו נמצא אחד מאלה: א) פני דרך המשמשת הולכי רגל שאינה שפת מדרכה שמצויה לצד כביש, או ב) משטח מוגבה שבו נמצא הציבור ואינו משמש למופעים או להרצאות

- מתקיימים בהם שני אלה -
 (1) גבוהים מעל סביבתם הצמודה ב~~יתר מ-5~~ סנטימטרים לפחות (להלן - המקום המוגבה);
 (2) שאין במקום אמצעים למניעת מעבר קיים אחד מאלה;
מתקיים אחד מאלה - 1. יש פס בשול המקום המוגבה ובניגוד חזותי לסביבתו ורוחבו בין 10 ל-20 סנטימטרים, א
2. יכול שמשטח מוגבה כאמור יהיה כולו בניגוד חזותי
לסביבתו. פרט זה לא חל על שפת מדרכה שמצויה לצד כביש. לדין בועדה

סימן ה - חללים מסויימים בבנין

21. בית שימוש נגיש

(א) בבנין קיים שמתקיימים בו כל אלה:

- (1) לבנין הקיים לא ניתן פטור מבית שימוש נגיש לפי תקנה 9(א) או לפי התוספת השישית; לדין בועדה
 (2) נתקיים אחד מאלה: לדין בועדה
 (א) במועד הוצאת היתר הבניה להקמתו או אילו במועד התחלת בנייתו, הוצא היתר כאמור, לפי הענין היה חייב בבית שימוש מיוחד לפי תקנות התכנון;
 (ב) מצוי בו בית שימוש המשמש בפועל או מיועד לשימוש את-הציבור המבקר בו.

מספר בתי השימוש הנגישים ומיקומם הינו כמפורט להלן:

- (1) המרחק האופקי המרבי שאדם עם מוגבלות צריך לעבור מכל מקום בקומה בבנין קיים, ללא שנדרש לצאת מהבנין לשטחי החוץ שלו, בדרך נגישה אל בית השימוש הנגיש הקרוב ביותר באותה קומה אינו עולה על 100 מטרים; נמצאו ליד בנין קיים כגון תחנת דלק או חזית מסחרית ובמרחק שלא עולה על 60 מטר בתי שימוש זמינים לשימוש הציבור וביניהם בית שימוש נגיש - ; ייחשב בית שימוש נגיש זה כעונה על דרישות סעיף זה ובתנאי שדרך נגישה תחבר בין בית השימוש הנגיש האמור וכל אחד מחלקי הבנין הקיים החייב בבית שימוש נגיש. לדין בועדה
 (2) בכפוף לפרט-16(3)11(ב), לא נמצא בית שימוש נגיש בקומה בבנין קיים, לא עולה המרחק האופקי המצטבר שעל אדם עם מוגבלות לעבור מכל מקום בקומה כאמור עד לבית שימוש נגיש שבקומה אחרת בבנין קיים, על 80 מטרים והכל בכפוף לכך -
 (1) שאם בית שימוש נגיש כאמור מצוי בשטח ציבורי משותף בבנין קיים - בית השימוש זמין לשימוש הציבור והוא מופעל ומתוחזק על ידי מי שמנהל את הבנין הקיים;

(2) שסך כל בתי השימוש הנגישים במקום להתקהלות כהגדרתו בפרט 23–28 שתפוסתו כמפורט בטור א להלן אינו קטן מהמפורט בטור ב לצדו:

טור א	טור ב
תפוסה	מספר בתי שימוש נגישים
עד 500 איש	אחד משותף לשני המינים או אחד לנשים ואחד לגברים
עולה על 500 איש ואינה עולה על 5000 איש	שניים המשותפים לשני המינים או אחד לנשים ואחד לגברים
5000 איש ומעלה	ארבעה, המשמשים לשני המינים או שניים לנשים ושניים לגברים

(ב) על אף האמור בפרט משנה (א) לענין מספר בתי השימוש הנגישים ומיקומם, בבית קולנוע, בתאטרון, באתר בריכת שחיה, ובמכון כושר המצויים בבניין שבו שימושים מעורבים, יימצא בית שימוש נגיש בתוך כל אחד ממקומות אלה אף אם קיימים בתי שימוש נגישים במקומות אחרים באותו בניין או קומה מחוץ לתחום של כל אחד מן המקומות האמורים לעיל. לדיון בוועדה

(ג) במקום ציבורי לאיכסון – יחל האמור בפסקת משנה (א) רק לגבי מפלסים שבהם ניתן שירות ציבורי אך אין בהם יחידות איכסון, כגון מפלס כניסה ראשית שאין בו יחידות איכסון.

(ד) היה בית שימוש נגיש מחוץ למדור שירותים – יש ליד פתח מדור השירותים שלט המכוון אל בית השימוש הנגיש הקרוב ביותר.

(ה) דרך נגישה מובילה אל בית שימוש נגיש. לדיון בוועדה הערה: אין צורך בסעיף לאור שאר הסעיפים

(ו) בבית שימוש נגיש מתקיים האמור בפרט 19(א) הערה: טעות בהפניה

(ה) בדלת לתא בית השימוש הנגיש מתקיים אחד מאלה:

(1) היא נפתחת החוצה, אולם אם מתקיימות בתוך התא הוראות סעיף 3.5.22.3.5 בת"י 1918 חלק 3.1 או פרט 6(ד1) בסעיף הדן במידות משטחי התפקוד אפשר שהדלת נפתחת לתוך תא בית השימוש הנגיש; אז

(2) נמצאת דלת הזזה, ובלבד שנשמר חופשי רוחב פנוי למעבר של 75 סנטימטרים לפחות; בדלת כאמור מתקיימות הוראות סעיף 2.3.1 בת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדן בדלתות ושערים, תת סעיף כוח ההפעלה וכן ישנם אמצעי עזר לסגירה לפי סעיף 2.3.7.2 בת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדן באמצעי עזר לסגירה [2.3.7.2]

(ח) ידית פתיחת הדלת הינה בניגוד חזותי לכנף הדלת.

(ט) המידות של בית שימוש נגיש בין קירותיו הפנימיים הינם 1.66 X 1.36 מטרים

ומבנהו כמפורט **בציור 2** בנספח לחלק זה [הערה: נמצא בעמוד האחרון של המקטע];

(י) באסלה מתקיימות הוראות אלה:

(1) באחד מצידי האסלה שאין בו כיור לפי פרט משנה (יג)(1), נשמר מירוח פנוי שרוחבו 75 סנטימטרים לפחות;

(2) גובה מושב האסלה, בכלל זה תוך שימוש בהגבהה לאסלה, הינו עד 50 סנטימטרים מפני הרצפה; נעשה שימוש בהגבהה לאסלה. הרי שהיא מחוברת חיבור של קבע לאסלה באמצעות צירים באופן שמאפשר לעשות שימוש באסלה יחד עם המגביה או לחלופין, בלעדיו. המגביה עשוי מחומר קשיח וניתן לחיטוי וניקוי בקלות. הוא מחובר לאסלה בחיבור יציב שמבטיח את עמידותו בתנאי השימוש באמצעות ברגים עשויים מתכת עמידה בשיתוך (קורוזיה). לדיון בוועדה

(3) מי האסלה אינם מודחים רק באמצעי המופעל ברגל.

(4) האסלה או חלקה מובחנת מסביבתה באמצעות ניגוד חזותי על ידי שימוש באמצעים מתאימים.

(יא) בבית השימוש ישנם מאחזי יד לפי פרט 2022.

(יב) בבית שימוש נגיש נמצאים הקבועות והאבזרים הבאים: אסלה, כיור (הערה: הנציבות מבקשת להשאיר אסלה וכיור למען הסר ספק ולא לשנות-לחליפין לב"קבועות סניטריות" מאחזי יד, מראה, מיתקן לנייר טואלט, מיתקן לסבון נוזלי, מיתקן לייבוש ידיים או לניגובן, אשפתון ומתלה, ומתקיימות בהם הוראות סעיף 2.11.9 בת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף-הדן באבזרים בשיירותים-נגישים למעט הדרישה ללחצן לקריאת חירום אלא אם דרש אותה גורם הפועל לפי דין.

(יג) בתוך תא בית שימוש נמצא כיור רחצה אשר -

(1) פניו העליונים הינם בגובה של 80 עד 90 סנטימטרים מעל הרצפה;

(2) ברז המים שבו הינו מסוג המאפשר הפעלתו ללא שימוש באצבעות; לברז המופעל בלחיצה תידרש לחיצה קלה בלבד; לא נמצא ברז שהפעלתו רק באמצעות הרגל.

(3) מתחתיו נשמר חלל ברכיים חופשי, פנוי ממכשולים בגובה 68 סנטימטרים לפחות מהרצפה;

(יד) קיימת מבואה לבית שימוש נגיש, מתקיימות בה הוראות אלה:

(1) מתקיימות במבואה הוראות סעיף 2.3.5 3-5.2 בת"י 1918 חלק 3.1;

בסעיף-הדן במידות משטחי התפקוד או הוראות פרט 6(ד1).

(2) קיים במבואה כיור בו מתקיימות הוראות פרט משנה (יג)(2) עד (43), ואם היו מספר כיורים במבואה, כיור אחד מהם עומד בהוראות

כאמור;

- (3) קיים מיתקן לייבוש ידיים – מתקיימות בו הוראות 2.11.9 (ז) בת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדרגות נגישות בבדיקות של מאחזי יד כאמור, ואולם הדרגות נגישות בבדיקות של מאחזי יד כאמור.

22. מאחזי יד בבית שימוש נגיש

בבית שימוש נגיש ישנם מוטות אופקיים ואנכיים לפי פרט 8.13 (ו) לתקנות התכנון או לפי ת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדרגות נגישות בבדיקות של מאחזי יד כאמור, ואולם החייב בבדיקת הנגישות יבדוק באופן חזותי אם מתקיימות הוראות האמורות בעניין המידות מאחזי היד לדין בוועדה וכן –

(1) לגבי מאחזי היד המתקפל, האם כשהמאחז מובא למצבו האנכי אינו נופל מעצמו למצב אופקי והאם יש עיוותים במבנה מאחז היד המתקפל, במיוחד באזור ציר הסיבוב;

(2) לגבי כל סוגי מאחזי היד, האם יש סימנים באזור החיבור לקיר של שבר בקיר או במאחז היד, ויודא תקינות חיבור מאחזי היד לקיר על ידי לחץ אנכי ואופקי באמצעות יד הבודק על מאחזי היד וניסיון שלפיתם מהקיר, והכל לאחר הפעלת מעמס אנכי סטטי באמצעות מסה של כ-80 ק"ג לדין בוועדה

23. בית שימוש נגיש, מקלחת ומלתחה בחלל משותף

במקום שנדרש בית שימוש נגיש לפי פרט 18, מקלחת לפי פרט 27, ומלתחה לפי פרט 28 אפשר ששלושתם נמצאים בחלל משותף המשמש לשני המינים, ובלבד שמתקיימים בכל אחד מהם הוראות תקנות אלו כאילו היו חלל נפרד, ונותר מקום לפי סעיף 2.7.4 בת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדרגות נגישות.

24. מקלחת

בבנין קיים שיש בו שירות ציבורי של רחצה כגון אתר בריכת שחיה, מקוה טהרה, בית מרחץ, ספא, אולם ספורט, וביחידה מיוחדת במקום ציבורי לאיסון לפי פרט 25 יש, מקלחת נגישה אחת לפחות לפי פרט 26 או מקלחת נגישה אחת לפחות משותפת לשני המינים בחלל נפרד או מקלחת אחת לפחות בכל אחד מבין מדור נשים ומדור גברים שמתקיימות בה הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף הדרגות נגישות בבדיקות של מאחזי יד כאמור לדין בוועדה – המשפט שבטל הוכנס לתקנה 2(א) במקטע העשירי

(1) מובילה אליה דרך נגישה לפי פרט 13, ויכול ששטח רצפתה הינו חלק בלתי נפרד משטח התנועה בחלל שהיא נמצאת בו;

(2) שטח רצפת המקלחת הינו 1.30 X 0.90 מטרים לפחות; בכניסה למקלחת אין כל סף או מכשול ברצפה;

(3) הוקפה המקלחת במחיצות קשיחות, שטח הרצפה הכלוא בין המחיצות הינו 1.50 X 1.50 מטרים לפחות;

(4) במקלחת יש מושב שמתקיימות בו הוראות אלה:

(א) הוא מושב מתקפל ומידותיו 40 X 40 סנטימטרים לפחות;

(ב) קצותיו מעוגלים ומרקם פני המושב העליונים מונע החלקה;

(ג) פני המושב נמצאים בגובה 45 עד 50 סנטימטרים מפני הרצפה,

(ד) המושב מקובע למבנה כך שאדם היושב על כסא כאמור יכול להפעיל את הברזים

ולהשתמש במזלף;

(i) המושב לא מפריע לשימוש במאחזי היד או בברזי המים במקלחת, ולא מהווה מכשול כשהוא במצב מקופל לאדם המצוי במקלחת.

(ז) תערך בדיקה חזותית

(1) אם מתקיימות ההוראות האמורות בעניין מושב וכן –

(2) האם יש עיוותים במבנה המושב;

(3) האם יש סימני שבר באזור החיבור לקיר או באזור החיבור למושב;

(ח) יוודא תקינות חיבור המושב לקיר על ידי הפעלת מעמס אנכי סטטי באמצעות מסה של כ-100 ק"ג לדין בוועדה

(5) בקיר המקלחת בסמוך לברזי ההפעלה שלה, נמצא מאחז יד קבוע לפי פרט 20 ובלבד שהמוט האופקי הינו בגובה שבין 70 עד 90 ס"מ מעל פני הרצפה;

(6) במקלחת יש משטף ידני באמצעות צינור גמיש שאורכו אינו פחות מ-1.20 מטרים; קיים בנוסף משטף עליון – יש בורר, המהווה חלק בלתי נפרד מברז המקלחת, שמאפשר בחירת יציאת המים מן המשטף העליון או מן המשטף הידני; את הבורר ניתן להפעיל תוך ישיבה במקלחת; הברזים והמשטף הידני נמצאים בטווחי הגעה כאמור בסעיף 2.6.3 בת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדרך במידות אנוש.

(7) דלתות המצויות באגף המוביל למקלחת הינן ללא מגיף דלת.

(8) אם קיימת אמבטיה, נמצא אחד מאלה:

(1) משטח בנוי אופקי שרוחבו 60 סנטימטרים והוא משתרע לכל אורכה של הדופן הקצרה ~~רחבה~~ של האמבטיה בצדה המעוגל, באופן שמאפשר מעבר מכסא גלגלים שעומד בצמוד ובמקביל לאמבטיה, אל המשטח ובחזרה; פני המשטח הינם בגובה מפלס פני האמבטיה. לדין בוועדה

(2) אדן שמשמש ספסל שרוחבו 25 סנטימטרים לפחות, לאורך הדופן הארוכה של האמבטיה ובגובה מפלס פני האמבטיה.

בקיר הצמוד לאורך האמבטיה, נמצא אחד מאלה: (1) מוט אלכסוני באורך של 1.10 מטרים; קצהו התחתון נמצא בגובה 5 סנטימטרים מעל דופן האמבטיה, וקצהו העליון נמצא בראש האמבטיה, בגובה שבין 65 עד 75 סנטימטרים מהרצפה; (2) מאחז יד בצורת L שמורכב ממוט אנכי באורך 100 ס"מ לפחות, קצהו התחתון של המוט יהיה בגובה 55 עד 65 ס"מ מעל קרקעית האמבטיה, ובצמוד לו מוט אופקי שאורכו 60 ס"מ לפחות. המוט האנכי בצד הקרוב יותר לפתח הניקוז.

מיקום המוט האלכסוני או מוט ה-L, לפי הענין, יהיה כך שיאפשר למשתמש להיתמך בהם ולייצב את עצמו בעת כניסה לאמבטיה, שהייה בה ויציאה ממנה. לדין בוועדה

(9) במלתחות ובמקלחות המתלים הינם בניגוד חזותי לסביבתם

25. מלתחה

בבנין קיים שיש בו שירות ציבורי של רחצה או שנהוג להחליף בו בגדים שלא לצורך מדידתם, כגון אתר בריכת שחיה, מקוה טהרה, בית מרחץ, ספא ואולם ספורט, אפשר שקיימת מלתחה נגישה אחת לפי פרט 26 או מלתחה נגישה אחת משותפת לשני המינים בחלל נפרד או מלתחה אחת בכל

אחד מבין מדור נשים ומדור גברים שמתקיימים בה הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף הדין במלתחות נגישות תתי הסעיפים הדינים בחלק הכללי של המלחמה ועמדת הלבשה נגישה.

סימן ו – פרטי בניין

26. ניגוד חזותי במשתנה

(א) במדור שירותים מובחנת משתנה מהקיר שסביבה באמצעות ניגוד חזותי על ידי שימוש באמצעים מתאימים.

27. מפסקים וכפתורי הפעלה על משטח אנכי

(א) באמצעי הפעלה לשימוש הציבור בבנין קיים, כגון מפסקים, כפתורים, לחצנים, ומתגים; ~~ואם היה זה מקום ציבורי לאיכסון – בחמישה אחוזים מיחידות האיכסון והחובה לפי פרט זה לא חלה על יותר מ-15 יחידות כאמור, מתקיימות הוראות סעיף 2.5 בת"י 1918 חלק 1 – בסעיף הדין באמצעי הפעלה; ואולם אם על אמצעי הפעלה לכלול לחיצים מובלטים או מידע בניגוד מישושי – נמצאים הלחיצים בגובה שבין 110 ל-140 סנטימטרים ובלבד שמתאפשרת גישה מהצד לאמצעי הפעלה לפי ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדין בטווח הגעה לצד, (ב) על אף האמור בפרט משנה (א), במקום ציבורי לאכסון יחול אחד מאלה:~~

~~(1) אמצעי הפעלה כאמור בפרט משנה (א) יהיו בחמישה אחוזים מיחידות האיכסון~~

~~והחובה לפי פרט משנה זה לא חלה על יותר מ-15 יחידות;~~

~~(2) אפשר שלבקשת משתמש, וטרם כניסתו ליחידת איכסון שבה הוא אמור~~

~~לעשות שימוש, התקין איש שירות מטעם המקום ביחידת האיכסון, אמצעים~~

~~מתאימים לצד או על אמצעי הפעלה כך שיתקיים בהם סעיף 2.5(ד) ו-(ה) בת"י~~

~~1918 חלק 1.~~

~~הערה - לתק' נגישות השירות - ינוהל רישום של החדרים עם המפסקים האמורים לפי~~

~~פסקה (ב)(1)~~

סימן ז – מקומות מסויימים

28. מקום להתקהלות

(א) בפרט זה -

"מקום להתקהלות" – מקום שמתכנסים בו בני אדם ובכלל זה אולם קולנוע, אולם תאטרון, אמפיתאטרון, אולם המשמש בית תפילה, אולם למשחקי ספורט, אצטדיון, אולם אירועים, חדר ישיבות, בית משפט, ובית דין;

(ב) במקום להתקהלות ישנם מקומות ישיבה נגישים ומקום ישיבה מותאם לאנשים עם מוגבלות המתנייעים בכסא גלגלים או בעזרת אמצעי עזר אחר, לפי הוראות אלה:

(1) שטח הרצפה החופשי של מקום ישיבה מיוחד לאדם עם מוגבלות הינו ברוחב

של 80 סנטימטרים לפחות ובאורך 1.20 מטרים לפחות, ודרך נגישה לפי פרט

13(ב) ו-(ג) מובילה למקום ישיבה כאמור;

(2) על מקומות הישיבה המיוחדים חלים פרט 8.210(1) עד (2) ו-(4) לתקנות התכנון

(3) ואם מקומות הישיבה מסודרים בהיקף שולחן, כגון בחדר ישיבות, עומדים מקומות מיוחדים כאמור בדרישות ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בחללים חפשיים לרגליים ולכפות רגליים. **הערה:** יועבר לתקנות נגישות השירות

אם חזיתו של מקום ישיבה מיוחד גובלת במפלט נמוך יותר וקיימת סכנת נפילה, ישנם בחזית אמצעי הגנה אלה:

1. סף מוגבה או רכיב הגנה שפניו העליונים בגובה 9 ס"מ לפחות ותחתיתו בגובה 5 ס"מ לכל היותר מעל פני רצפת השטח המיועד לכיסא גלגלים;
2. מחסום שמונע סכנת נפילה של אדם הולך.

(4) המקומות המיוחדים לא נמצאים במעברים, והינם צמודים למקומות ישיבה רגילים, באופן שמאפשר לאדם עם מוגבלות ראות **נחה** למוקד הפעילות במקום כאמור, **ובפרט מתקיימים הוראות סעיף 2.8.6 בת"י 1918 חלק 3.2** **3.4³; למקומות המיוחדים ומהם** **ומובילה אליהם ונחה**–דרך נגישה לשאר השירותים הציבוריים באותו מקום כגון בית שימוש נגיש או מזנון; באצטדיון, באולם המשמש לתחרויות ספורט, ובמקום להתקהלות המשמש למופעים ואירועים המוניים ממוקמים מקומות הישיבה המיוחדים באופן שבעת שהקהל עומד על רגליו הוא לא מסתיר לאדם **שיושב** במקום מיוחד.

(5) בנוסף לאמור בפסקאות (3) ו-(4), במקום להתקהלות מאורגנת של הציבור שמקומות הישיבה שבו מקיפים מוקד פעילות מכל עבריו ותפוסתו 1000 איש לפחות (כגון אצטדיון, היכל ספורט או אמפיתיאטרון), יכול שמקומות הישיבה המיוחדים נמצאים כולם בצלע אחת של מקום ההתקהלות שהיא צלעו הארוכה, ובלבד שבתי שימוש נגישים ומקומות חניה נגישים קיימים בסמוך לצלע כאמור, וכן ישנן דרכים נגישות ממקומות החניה הנגישים ומבתי השימוש הנגישים שמובילות למקומות המיוחדים כמו גם לשאר השירותים הציבוריים במקום התקהלות כאמור.

(6) במקום להתקהלות מאורגנת של הציבור שמקומות הישיבה בו אינם מקובעים

3 הסעיף קובע – 2. 8. 6. זוויות ראייה

יש חשיבות רבה לזוויות ראייה טובות כדי לאפשר לאנשים לצפות במתרחש על במה, במסך הקרנה או בלוח כתוביות, גם אם הוא ממוקם גבוה. זוויות ראייה מתאימות ותאורה מתאימה מאפשרות לאנשים עם לקות שמיעה קריאת שפת סימנים וקריאת שפתיים. באולמות קולנוע רגילים, זווית תראייה האנכית ממקומות הישיבה המיוחדים לא תהיה גדולה מ- 36° . באולמות שבהם ההקרנה נעשית על מסכי ענק שגובהם גדול מ-12 מ', המיועדים לצפייה תלת-ממדית, יישמרו מקומות ישיבה מיוחדים בשורות האחרונות.

כזכור, סעיף זה הוא חלק מבדיקת המבנה הקיים. בדיון ההמשך בתקנות בחלק שעוסק בביצוע יוצע – אם נכשלה הבדיקה – "יותקנו במקום להתקהלות מקומות ישיבה מיוחדים לפי הוראות סעיף 2.8.6 בת"י 1918 חלק 3.1 ככל שהתקנתם אינה כרוכה בהתגברות על הפרשי גובה בין מפלסים הם ממוקמים מקומות ישיבה באמצעות מתקן הרמה".

לרצפה, כגון באולם או בגן אירועים וכן בבתי אוכל, שליש לפחות משטח ההתקהלות העיקרי, כיחידה שלמה, הינו נגיש בתוכו וממנו ואל שאר השימושים הציבוריים במקום; נמצא חלק משטח ההתקהלות בשטחי החוץ של הבנין הקיים, אזי גם שליש משטח התקהלות בשטחי חוץ הינו נגיש באותו אופן.

(ב1) על אף האמור בתוספת זו, מתוך כלל השטח שמיועד לשיבת הציבור, במקום להתקהלות מובילה קיימת דרך נגישה אל המקומות המיוחדים **לפחות**. לאורך מעבר צמוד לקיר של יציע (טריונה) קיים בית אחיזה לפי פרט 14. **הכוונה היא שבמקום הכינוס גופו תיגדרש נגישות לפחות למקומות המיוחדים אך לא בהכרח לכל המפלים שעליהם משתרע מקום הכינוס; לגבי שירותים הנלווים למקום להתקהלות (בית שימוש, מזנון...) – אלו חייבים להיות נגישים) – ואולם אין באמור בפסקה זו כדי לפטור מהמצאות אמצעי הנגשה לאדם עם מוגבלות בראיה לפי תוספת זו.**

(ג) על אף האמור בתוספת זו, בבנין קיים שמתקיימים בו שני אלה: –
(1) נערכת בו פעילות טכסית, דתית או רוחנית, באזורים נפרדים לגברים ולנשים דרך קבע, כגון בית תפילה ובית לווית;
(2) לאחד מאזורים אלה, המיועד לגברים או לנשים, לא מובילה דרך נגישה (בפסקה זו – אזור **לא נגיש נפרד**), אזי אפשר שמתקיים אחד מאלה:
(א) במפלס נגיש בבנין נמצאת קבוצת מקומות ישיבה הכוללת את כל אלה:

(1) מספר מקומות מיוחדים הנדרשים לפי פרט משנה (ב) עבור האזור הלא נגיש;
(2) מספר מקומות ישיבה רגילים שמספרם גדול פי 2 ממספר המקומות המיוחדים לפי פסקה (1).

(ב) יכול שלאזור הנפרד מובילה דרך נגישה גם שלא מתוך הבנין.
(ד) על אף האמור בפרט משנה (ב), אפשר שהמקומות המיוחדים נמצאים במפלס שאינו חלק מהיציע ובלבד שמתקיימים כל אלה: 1. מתאפשר ממקום מיוחד כאמור צפיה והשתתפות מהאירוע או הפעילות 2. לצד המקומות המיוחדים נמצאים מושבים בכמות כפולה ממספר המקומות המיוחדים.

29. עמדת שירות

בעמדת שירות מתקיימים הוראות תקנות נגישות השירות לענין זה.

30. מקום ציבורי לאכסון ויחידת מיוחדת

(א) בפרט זה -

"מקום ציבורי לאכסון א'" - מקום ציבורי לאכסון שמועד הוצאת היתר הבניה להקמתו קדם ליום כ"ה באלול התשנ"ה (20 בספטמבר 1995), ~~ואם לא הוצא היתר בניה - הסתיימה בנייתו לפני המועד האמור;~~

"מקום ציבורי לאכסון ב'" - מקום ציבורי לאכסון שמועד הוצאת היתר הבניה להקמתו ניתן ~~לאחר מיום כ"ה באלול התשנ"ה (20 בספטמבר 1995)~~. ~~ואם לא הוצא היתר בניה - הסתיימה בנייתו לאחר המועד האמור.~~

(ב)

במקום ציבורי לאכסון ישנן יחידות איכסון מיוחדות לפי הוראות אלה:

(ג)

(1) מספר יחידות האיכסון המיוחדות במקום ציבורי לאכסון מתוך סך כל יחידות האכסון כמפורט בטור א להלן אינו פחות מהאמור בטור ב לצידו לגבי מקום ציבורי לאיכסון א', ואינו פחות מהאמור בטור ג לגבי מקום ציבורי לאיכסון ב':

טור א	טור ב	טור ג
סך כל יחידות האכסון במקום הציבורי	מספר יחידות האיכסון המיוחדות במקום ציבורי לאכסון א'	מספר היחידות המיוחדות במקום ציבורי לאכסון ב'
עד 7	לא נדרש	לא נדרש
מ-8 עד 75	1	1
מ-76 עד 150	2	2
מ-151 עד 225	3	3
מ-225 עד 300	3	4
לכל 75 יחידות אכסון נוספות	1	1

~~לדין: מוצע לאמץ את הטבלה שבחלק ח'1 לתקנות התכנון והבניה (שם הטבלה מתחילה מ-6 יחידות אכסון). החלטה 16.3.10: משרד התיירות התבקש לתת נתונים כמה צימרים מכילים 6 יחידות וכמה מכילים 7. החלטה 5.7.10: לאור הנתונים שסופקו על ידי משרד התיירות הוחלט להשאיר את הפטור למקומות לאכסון עם עד 7 יחידות אכסון.~~

על אף האמור לעיל, לצורך חישוב מספר יחידות האיכסון המיוחדות הנדרשות לפי הטבלה במקום ציבורי לאיכסון המשמש למגורים לתקופות ממושכות כגון מעונות, יחושבו סך כל יחידות האכסון במקום הציבורי שבטור א כדלקמן:

- יחידת איכסון המותאמת לשימוש של לא יותר מ-3 משתמשים -

תיחשב כיחידת איכסון אחת

- יחידת איכסון המותאמת לשימוש של 4 ולא יותר מ-8 משתמשים –

תיחשב כיחידת איכסון וחצי

- יחידת איכסון המותאמת לשימוש של 9 משתמשים לפחות – תיחשב

כיחידת איכסון אחת ו-שלושת רבעי יחידת האיכסון

נוסף על האמור לעיל, אם קיימות חמש יחידות איכסון מיוחדות במקום
ציבורי לאיכסון המשמש למגורים לתקופות ממושכות כאמור, אחת מהן
לפחות כוללת שני חדרי שניה שאחד מהם לפחות עונה לדרישות
הנגישות לפי תוספת זו או לחלופין יחידת איכסון מיוחדת אחת לפחות
מקושרת ליחידת איכסון אחרת

הסבר: הבסיס לטבלה הוא כי ביחידת איכסון מתאכסנים עד שני
משתמשים בד"כ (כגון בבתי מלון). במקומות כמו מעונות למגורים
ממושכים מספר המשתמשים ביחידת איכסון גדול בד"כ בהרבה.
כתוצאה, מספר היחידות המיוחדות שנגזרות מהטבלה במקרים אלו נמוך
מדי ואינו משקף את הצורך האמיתי לאור כמות המשתמשים הרבה
שבמקומות אלו. לכן מוצע תיקון זה שיוצר הגדלה אפקטיבית של מספר
יחידות האיכסון לצורך השימוש בטבלה. דוגמא: במעונות שבהן 200
יחידות איכסון לפי ההרכב הבא – 100 יחידות מותאמות לאיכלוס 5
משתמשים, 50 יחידות מותאמות לאיכלוס עד 3 משתמשים ו-50 יחידות
נוספות מותאמות לאיכסון 9 משתמשים יחושב סך כל יחידות האיכסון
במקום הציבורי שבטור א כשווה ל-

$$100 \times 1.5 + 50 + 50 \times 1.75 = 287$$

בנוסף, אם יש במקום כאמור 5 יחידות איכסון מיוחדות לפחות תכלול
אחת מהן אפשרות שמלווה יוכל להתגורר בצמוד לאדם עם מוגבלות
בחדר נפרד.

- (2) אל יחידה מיוחדת מובילה דרך נגישה; **לדין בוועדה** - מיותר
- (3) ביחידת אכסון מיוחדת יש שטח לסיבוב לפי הוראות סעיף 2.7.4 דרישות בת"י
(1918 חלק 1 ומתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים, להגיע
למרכיבים השימושיים ביחידה המיוחדת, לרבות חדר רחצה ומרפסת, אם
קיימת, חרף קיומם של רהיטים.
- (3) בכל אגף דלת ביחידה מיוחדת קיים ~~מש~~ אמצעי עזר לסגירה לפי הוראות
סעיף 2.3.7.2 בת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדן באמצעי עזר לסגירה
; [2-3.7.2];

- (5) היחידה המיוחדת מכילה לפחות אסלה, כיור רחצה ומקלחת;
- (6) כל קבועות השרברבות על אבזריהן נמצאות כך שנותר מן הצד שניגשים אליהם ממנו מרחב חופשי בקוטר מעגל של 1.30 מטרים לפחות ממפלס הרצפה עד לגובה 68 סנטימטרים לפחות מעל הרצפה;
- (7) ביחידה מיוחדת יש מקלחת שמתקיימות בה הוראות פרט 24, 27;
- (8) גובה מושב האסלה הינו 42 עד 45 סנטימטרים מהרצפה; בנוסף, יש במקום הגבהה לאסלה שאינה מקובעת שלאחר הצבתה מגיע להביא את גובה המושב ל-45 עד 50 ס"מ. הגבהה לאסלה שאינה בשימוש תהיה במקום נגיש בתוך תא השירותים, הגבהה לאסלה שאינה בשימוש תיתלית מתחת למאחז היד הקבוע. בצד האסלה, במקביל לציר האורך שלה, נותר מרחב חופשי ברוחב 80 סנטימטרים לפחות; לצד האסלה ישנם מאחזי יד כאמור בפרט 2022; לדין בוועדה
- (9) ברזים ביחידה מיוחדת הינם ברזי ידית או ברזים המופעלים באמצעי אלקטרוני, ומצויים בהישג ידו של אדם היושב בכסא גלגלים;
- (10) גובהו העליון של הכיור הינו בין - 80 ל- 90 סנטימטרים מן הרצפה, ומתחתיו שמור חלל חופשי עד לגובה 68 סנטימטרים לפחות; ברז הכיור מורכב לכיור עצמו או למשטח אופקי הצמוד לו;
- (11) ביחידה מיוחדת נמצאת מראה כאמור בפרט 18(יד);
- (12) אבזרי העזר, כגון מתלי מגבות ובגדים, מחזיקי נייר, מיבשי שיער וכיוצא באלה, נמצאים בטווחי הגעה משותפים לפי הוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בטווחי הגעה משותפים לאנשים המתניידים בכיסא גלגלים ולאנשים הולכים.
- (ד) במקום ציבורי לאכסון מן המנויים בפרט (7) בתוספת הראשונה לחוק, שחייב בהמצאותן של יחידות אכסון מיוחדות לפי פרט משנה (ג), מתקיימות הוראות אלה:
- (1) במספר יחידות אכסון כמספר יחידות האכסון המיוחדות שמקום ציבורי חייב בהמצאותן לפי פרט משנה (ג), נמצא בכל פתח של יחידות אכסון מנעול, הננעל באמצעות מפתח פשוט; (2) מפתח כאמור מאפשר נעילה ופתיחה של דלת בפתח כאמור בפסקה (1) מחוץ ומתוך היחידה במפתח יחיד הזהה לכל הפתחים ולכל היחידות; לענין זה, "מפתח" כגון מפתח פתיחת דלת מעלית המצוי בידי כבאי. (עם פנינה – יחול בכל מלון ומי שלא חייב ביח' אכסון מיוחדת לפי הטבלה יתקין מנעול כזה ביח' 1 לפחות)
- (ד1) מידע בדבר יחידות אכסון עם מנעול כאמור בפסקה (ד) נמסר לפי תקנות השירות.
- (ה) בבית אבות ובכל מקום שבו ניתנים שירותי לינה לטווח ארוך לאנשים זקנים עצמאיים

(1) שיעור יחידות האכסון המיוחדות הינו לפחות 5 אחוזים מסך כל יחידות האכסון בבניין ולא פחות מאחד. במקלחת וליד אסלה יימצא מאחז יד החלטה: נשקלה בוועדה אפשרות להעלות את מס' יח' האכסון המיוחדות ל-10% ובכל החדרים שאינם יח' אכסון מיוחדת להוסיף מאחזי יד בתא שירותים ובמקלחת, משרד השיכון, משרד הבריאות ומשרד הרווחה יעבירו את התייחסותם לאפשרות זו.

לדין בוועדה

(2) ביחידת איכסון שאינה יחידת איכסון מיוחדת נמצא מאחז יד במקלחת ומאחז יד בבית השימוש. מאחזי יד כאמור יאפשרו למשתמש להיתמך בהם ולייצב את עצמו, בעת שימוש במקלחת או בתא בית השימוש, לפי הענין, לרבות בעת שנכנס ויוצא ממקומות אלה. לדין בוועדה

(1) מאחזי היד הנדרשים לפי פרט זה ביחידת אכסון מיוחדת יכול שהינם ניתנים לפירוק ובלבד שהם מאוכסנים בה זמינים לשימוש מייד.

31. מקום לספורט ומשחקים

- (א) מקום ציבורי קיים שהוא משטח המשמש לאימונים ולתחרויות ספורט או למשחקים שעשועים כגון כדורת הינו נגיש לאדם עם מוגבלות באופן שיכול לגשת למשטח או לעמדת המשחק שבה ולעשות שימוש או לשחק ולהשתעשע יחד עם שאר הציבור באופן שמקנה לו חוויה דומה לזו של אדם שאינו עם מוגבלות; ל-50% לפחות מהמשטחים המשמשים לאותה מטרה מובילה דרך נגישה לפי תוספת זו, וללא פחות מאחד. עלה שיפוע הקרקע הטבעית בסביבה על 20%, במקום 50% האמורים יבוא 20%.
- (ב) במתקן אחד לפחות לשתיית מים המצוי ליד משטח כאמור ב-(א) מתקיים פרט 8.224 בתקנות התכנון.
- (ג) אם יש מקומות ישיבה לצד המשטח האמור בפרט משנה (א), כגון מגרש כדורסל שלצידו ספסל, והמקום הציבורי האמור אינו מקום להתקהלות כמשמעותו בפרט 28-23(), – יימצא לצד מקומות הישיבה האמורים מקום פנוי שבו יוכל כסא גלגלים להימצא יחד עם היושבים על הספסל.

32. בריכת שחיה

- (א) בפרט זה, "אתר בריכת שחיה", ו-"פארק מים" – כהגדרתם בתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות-שחיה), התשס"ד-42004 (להלן – תקנות הבריכות).
- (ב) נוסף על האמור בתקנות אלה ישתתף לאדם עם מוגבלות באתר בריכת שחיה קיים ובפארק מים קיים נגישות רציפה –
- (1) לבית שימוש נגיש, למלתחה ומקלחת נגישות לפי פרטים 18-21, 24-26 עד ו-2825.
- (2) מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (1), למוקד אחד לפחות מכל סוג מקום מהמפורטים להלן, אתר הצללה, אתר שיזוף, ופינת פיקניק ככל שקיימים;

⁴ ק"ת התשס"ד, עמ' 672.

(3) לשפת בריכת השחייה העיקרית באתר ולשפת בריכת פעוטות לפחות; ובאתר בריכת שחיה שמכיל 3 בריכות לפחות - נגישות עד לשפת מחצית לפחות מסך כל בריכות השחיה באתר ובכללן בריכת השחיה העיקרית ובריכת פעוטות. בנוסף, לבריכת השחיה העיקרית לפחות – קיימת תהיה גם נגישות לתוך המים לפי הסעיפים הדנים באמצעי גישה לתוך מים כאמור בסעיף 2.12 בת"י 1918 חלק 2-בסעיף הדן בכניסה למים. לדיון בוועדה

(ג) בבריכות שחיה שבהן נהוג לתחום מסלולים לשחיה מיסומנים על קרקעית הבריכה מסלולי השחיה באמצעות פסים בניגוד חזותי לסביבתם.

(ד) קיימות בבריכת שחיה מדרגות המובילות לתוך המים ימצאיש בהן בית אחיזה באופן שמיאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו לפי בחירתו, ביד ימין או ביד שמאל;

הערה: ההחרגה לגבי בריכות ספורט ואולימפיות נקבעה בתוספת השלישית לתקנות העוסקות בביצוע

33. בית סוהר ובית מעצר

בבתי סוהר ובבתי מעצר מיתקיימים הוראות אלה:

(1) דרך נגישה רציפה מאובילה ממקום חניה נגיש למקומות בבית סוהר ובבית מעצר שמותרת לציבור המבקרים גישה אליהם, לרבות לאזורי המתנה או קבלת שירות, ומקום מפגש עם מבקרים ועם עורכי דין ולבית שימוש נגיש למבקרים.

(2) יחידות מיוחדות -

(1) סך כל היחידות המיוחדות לפי פרט 25-30 בכל בתי הסוהר ובתי המעצר בישראל אינו לא-פחות מאחוז אחד מסך כל תאי הכליאה בבתי סוהר ובבתי המעצר בישראל, לפי העניין.

(2) שירות בתי הסוהר יורה באלו בתי סוהר ובתי מעצר לפי העניין מבין המצויים בצפון, מרכז, ודרום ישראל (להלן – המחוזות) נימצאות יחידות מיוחדות שמספרן יחסי לכמות תאי הכליאה באותו מרחב, ובלבד שבכל סוג של בתי סוהר ובית מעצר בכל אחד מ מחוזות אלה נימצאות יחידות מיוחדות ולא פחות מיחידה מיוחדת אחת. בפרט משנה זה, "סוג של בית סוהר או בית מעצר" – בית סוהר או בית מעצר המיועד לאוכלוסיה מסוימת, כגון אסירים פליליים, אסירים בטחוניים וכיו"ב.

(3) בבית סוהר ובבית מעצר שנימצאות בהם יחידות מיוחדות לפי פסקת משנה (ב) קיימת תהיה לאסיר שהוא אדם עם מוגבלות נגישות רציפה מהיחידה המיוחדת שהוא כלוא בה לכל המקומות בבית הסוהר שבהם נמצא אסיר כחלק משגרת הפעילות בבית הסוהר ובכל המקומות שניתן בהם שירות לאסיר, לרבות חדר אוכל, מרפאה, מועדון, חצר שבה מאפשרים לאסירים להתהלך, מקום מפגש עם עורך דין ועם מבקרים.

(4) בבנין קיים שבו תא לעצירים שבשימוש משטרת ישראל, ובתאי המתנה בבתי משפט ובבתי דין מיתקיימים הוראות אלה:

1. לתא לעצירים אחד לפחות מאובילה דרך נגישה לפי תוספת זו ויהיש בו שטח רצפה פנוי ממכשולים שמיתקיימים בו הוראות סעיף 2.7.4 ת"י 1918 חלק 1-בסעיף הדן בסיבוב.

2. ימצאיש בית שימוש נגיש לפי פרט 21-48 שתמוליקכה אליו דרך נגישה לפי

חלק זה מתא לעצירים;

34. מקווה טהרה לדין בוועדה

(א) במקווה טהרה מסויים מתקיימים כל אלה:

(1) דרך נגישה לפי תוספת זו מובילה מהכניסה לבנין לשירותים נגישים, למקלחת נגישה, למלתחה נגישה ועד לבור הטבילה.

(2) לאורך הדרך הנגישה, בצדה האחד, ואם אפשרי מבחינה טכנית – גם בצדה השני, מהמקלחת הנגישה ועד לבור הטבילה, יש בית אחיזה לפי פרט 14 באופן שאדם עם מוגבלות המסוגל להלך, יכול להעזר בבית האחיזה בדרכו מהמקלחת עד לתוך בור הטבילה לרבות בעת שעושה שימוש במדרגות הירידה לבור הטבילה. למען הסר ספק, על בית האחיזה במדרגות האמורות יחול פרט 17 לתוספת זה;

(3) במקלחת נגישה וליד בור הטבילה בוצעו הכנות להתקנת ולתפעול מיתקן הרמה המאפשר להכניס אדם עם מוגבלות פיזית לתוך המים ולהוציאו החוצה מהם. מיתקן ההרמה יהיה לפי הוראות שיוקנו לפי סעיף 19 יב לחוק השוויון.

לענין זה, "מקווה מסויים" - מקווה טהרה קיים, אחד לפחות שהוא בנין קיים או חלק ממנו (להלן - מקווה קיים), בכל אחד מאלה: (1) ישוב שבו 50,000 תושבים יהודים לפחות; (2) יישוב שהורה עליו השר לשירותי דת מקוואות ובכפוף לאמור בפרט משנה (א); ואולם, אם מתגוררים ביישוב 100,000 תושבים יהודים לפחות יהיה מקווה קיים נוסף על כל 100,000 תושבים יהודים נוספים שעומד בהוראות פרט משנה (א) (דוגמה: יישוב שבו 110,000 תושבים - מקווה אחד נגיש וביישוב עם 220,000 יהיו שני מקוואות נגישים)

(ב) במקווה מסויים -

(1) ביישוב שבו 100,000 תושבים יהודים לפחות - לגבי כל 100,000 התושבים הראשונים - ימצא מקווה נגיש אחד למים, עבור 300,000 התושבים הראשונים - יימצא מקווה נגיש למים נוסף, עבור 500,000 התושבים הראשונים - יימצא מקווה נגיש למים נוסף, וכן בדרך זו. מקווה אחד מסויים יהיה נגיש לתוך המים; השר לענייני דתות יורה תוך שנה מתחילתן של תקנות אלו מי הם המקוואות שבהם יבוצעו התאמות הנגישות וזאת לאחר התייעצות עם הרשות המקומית, או

(2) לפי דרישת אישה עם מוגבלות שפנתה שפנתה באמצעות הרשות המקומית או המועצה הדתית לגבי המקווה המסויים המשמש אותה; הסדר זה לא יחול ביישוב בו 100,000 תושבים לפחות.

נמצא מתקן הרמה לפי סעיף 19 יב לחוק השוויון המאפשר להכניס אדם עם מוגבלות פיזית לתוך המים ולהוציאו החוצה מהם, יכול שהמתקן יפעל באמצעות מינשאים.

(ג) השר לשירותי דת יורה תוך שנה מתחילתן של תקנות אלה על פריסה ארצית של המקוואות הקיימים שיוקמו לפי תקנות אלו ביישובים שמתחת ל-50,000 תושבים יהודים, כך שאישה עם מוגבלות לא תיסע מעל ל-25 ק"מ מיישוב מגוריה למקווה הנגיש הקרוב. או לחלופין לא תיסע מעל 20 ק"מ מיישוב מגוריה למקווה הנגיש הקרוב ובאזורים עם צפיפות יישובים נמוכה אזורים הררים - 30 ק"מ

35. מקלטים קיימים - לדין בועדה - סעיף חדש

במקלט שהוא בנין קיים או חלק ממנו מתקיימו הוראות אלה:

א. היה קיים הפרש גובה בין מקום נגיש מחוץ למקלט ובין מפלס הכניסה למקלט שאינו עולה על 1.5 מטר ולאחר שלא הייתה מניעה מסיבות הנדסיות התגברו על הפרש הגובה האמור באמצעות דרך נגישה שאינה כוללת מתקני הרמה.

ב. מקלט שהוא בנין קיים ודרך נגישה לפי תוספת זו מובילה עד לפתחו, נמצא סף רכיב פריק ויציב להתגברות על הפרש גובה בסף פתח שמתקיימות בו הוראות פרטים 8 ו-9 לתוספת זו בכל הפרש גובה לאורך רצפתו שאינו עולה על 10 ס"מ.

הערה: אם הבדיקה נכשלת ונדרש ביצוע התאמת נגישות יש להוסיף דרישה בתוספת השלישית - שמבלד דרישת ביצוע באותה רמה כמו הבדיקה הנ"ל, לא יהיה בביצוע

התאמת הנגישות סתירה להוראות תקנות המקלטים

הסבר: הנגשת מקלט קיים הינו מהלך מורכב מאוד מבחינות רבות ובמקרים רבים אף בלתי אפשרי. מוצעות כאן התאמות מסוימות סבירות עבור מקלטים קיימים שלהם, מראש, לפי מאפיינים שמוצעים בסעיף, פוטנציאל לביצוע התאמות נגישות כאמור. תשומת ליבכם שהסעיף נוסח כסעיף **בדיקה** למקלט קיים.

36. תצפית

לעמדת תצפית המשמשת את הציבור בבנין קיים מאובילה דרך נגישה שמאפשרת לאדם עם מוגבלות המתנייד בכסא גלגלים תצפית אל מושא הצפייה. דרך כאמור מאובילה גם אל אחד לפחות מאמצעי הצפייה במקום ככל שקיימים.

נספח - ציור 2

